

301TCE FÄLLGREIFER

Fällgreifer mit Sammler für Forstmaschinen
und größere Forstkräne für Traktoren



TECHNISCHE DATEN

Gewicht: 415 kg
Schnittdurchmesser: 300 mm
(bei Hartholz wie Eiche und Buche
ca. 25 % weniger)

Empfohlener Ölstrom: 50-90 L / min
Empfohlener Arbeitsdruck: 210 bar max.
Sammler: Ja
Greiferöffnung: 125 cm

**Empfohlen für Forstmaschinen
und größere Forstkräne für Traktoren**

Freihängende Montage am Rotator

EIGENSCHAFTEN:

- Nur Hydraulikschläuche zum Öffnen/Schließen erforderlich – wie bei einem normalen Greifer
- Kabellose elektrische Steuerung der Tiltfunktion
- Der Sammler erhöht die Produktivität
- Starker und schneller Guillotinschnitt
- Druckverstärker erhöht die Schnittkraft
- Möglichkeit zum Entasten von Bäumen
- Auch hervorragend als Ladegreifer geeignet
- Hergestellt aus HARDOX-Stahl
- Keine zusätzliche Hydraulik und keine Elektrokabel nötig – einfache Montage
- Keine Schläuche oder Kabel, die die Greiferdrehung begrenzen



WIRELESS
CONTROL



DAS MODELL 301 ERSETZTE IM JAHR 2026 DAS VORGÄNGERMODELL 300.

Die wichtigsten Unterschiede und Verbesserungen sind:

- Neues Schockventilsystem für die Tiltfunktion zum Schutz vor Überlastung
- Verstärkte Messerrahmen der Guillotine
- Hochwertigere, verstärkte Zylinder für anspruchsvolle Einsätze

301TCE – FÄLLGREIFER MIT SAMMLER FÜR DIE PROFESSIONELLE ENERGIEHOLZERNT

Der 301TCE wurde für die professionelle Energieholzernte entwickelt und kombiniert effizientes Sammeln mehrerer Bäume, schnelles und kraftvolles Schneiden mit der Guillotine sowie hervorragende Ladeigenschaften.

Die kabellose elektrische Steuerung ermöglicht eine präzise Bedienung der Tiltfunktion. Mit der Tiltfunktion können Bäume kontrolliert in die gewünschte Richtung gefällt werden. Außerdem können liegende Stämme und Astbündel aufgerichtet werden. Dadurch lässt sich das Material leichter zwischen stehenbleibenden Bäumen hindurchführen und zu Haufen sammeln.

Der automatische Sammler ermöglicht es, mehrere kleinere Bäume oder Baumspitzen zu einem Bündel zu sammeln. Dadurch werden unnötige Kranbewegungen reduziert und die Produktivität erhöht, insbesondere bei der Ernte von Schwachholz und Energieholz.

